

GRASSO PER COPPIE CONICHE

CARATTERISTICHE

Grasso al litio caratterizzato da un'alta resistenza all'umidità, all'ossidazione e da una grande stabilità in esercizio.

E' additivato al Bisolfuro di Molibdeno che gli conferisce una elevata resistenza ai carichi, all'usura ed alle elevate temperature.

Per il suo potere adesivo assicura una duratura protezione contro la corrosione e la ruggine.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Sapone	-	Litio idrossistearato
Punto goccia	°C	>180
Temperatura massima d'esercizio	°C	+140
Consistenza NLGI	-	2
Colore	-	Grigio topo

IMPIEGHI

Particolarmente indicato per la lubrificazione di organi soggetti a pressioni elevate o per i quali non sia possibile effettuare lubrificazioni secondo periodicità regolari, per assicurare cioè una lubrificazione in ogni condizione di esercizio.

- Per lubrificazioni di catene, freni, ingranaggi scoperti in presenza di acqua, polvere, umidità, vapore, temperature al limite del campo permesso per i comuni grassi al litio, per lunghi periodi di esercizio.
- Per cuscinetti lubrificati a vita ed organi di difficile accessibilità o che comunque non possano essere periodicamente ingrassati.
- Per collegamenti filettati sottoposti a sforzi, per cardani di macchine utensili, sia durante l'operazione di registrazione, rodaggio e collaudo, che nel normale esercizio.

Le informazioni e raccomandazioni riportate in questa scheda sono al meglio delle nostre conoscenze attuali. Nulla di quanto contenuto in questa scheda deve essere comunque interpretato come garanzia. E' responsabilità dell'utente il determinare l'adattabilità delle informazioni qui riportate al proprio impiego specifico.