

# ZBG Aperti semi silenziosi

Semi-silent open-frame / Abiertos semi-silenciosos



## ZBG 3300 C



## ZBG 4500B C



**NUOVE  
CARATTERISTICHE**

I generatori benzina semi-silenziosi aperti sono disponibili con corrente in uscita monofase 220 Volt e trifase 220/380 Volt. Hanno tutti di serie anche l'uscita 12 Volt a 8,3 Ampere, il regolatore automatico di tensione **AVR** che permette di rendere stabile la tensione in uscita, "OIL ALERT" e il kit carrello con ruote.

*Semi-silenced open gasoline generators are available both with 220 Volt single-phase output and 220/380 V three-phase output. They all have also standard the 12 Volt output at 8.3 Ampere, the automatic Voltage Regulator **AVR** that allows the output voltage to be stable, the "OIL ALERT" and the trolley kit with wheels.*

*Los generadores de gasolina abiertos y semi-silenciosos están disponibles con salida monofásica 220 voltios y trifásica 220/380 voltios. Además, todos tienen de serie la salida de 12 voltios a 8,3 amperios, el regulador automático de voltaje, **AVR**, que permite estabilizar el voltaje en salida, dispositivo de alarma de aceite "OIL ALERT" y kit con carretilla a ruedas.*

Scheda tecnica *Data sheet*

	ZBG 3300 C	ZBG 4500B C	
SPECIFICHE TECNICHE Technical specifications	Tipo Type	Monofase Single-phase	Monofase Single-phase
	Potenza massima (kW max 30 minuti) Max power (kW max 30 min.)	3,3	4,5
	Potenza continua (kW) Rated power (kW)	3,0	4,0
	Tensione (V) Voltage (V)	230	230
	Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	50	50
	Corrente continua in uscita (V/A) DC output power (V/A)	12/8.3	12/8.3
	Capacità serbatoio (Lt) Fuel capacity (Lt)	13	18
	Autonomia (h) Run Time per Tankful (h)	7,0	5,0
	Kit ruote Wheels kit	Si Yes	Si Yes
	Batteria Battery	No	No
	Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg)	50	55 
	Dimensioni mm (LxLxH) Dimensions mm (LxLxH)	595x438x465	<b>670x550x500</b>
Potenza acustica garantita LwAG Guaranteed acoustic power dB(A)	96	97	
Pressione acustica LpA Sound pressure dBa	72	76	
MOTORE Engine	Tipo Type	ZBM 210	<b>ZBM 270 B</b>  COMPACT
	Cilindrata (cc) Displacement (cc)	208	272
	Potenza Kw Power Kw	4,14	6
	Numero di giri (rpm) Engine speed (rpm)	3000	3000
	Raffreddamento Cooling system	Aria Air	Aria Air
Avviamento Starting system	Autoavvolgente Recoil	Autoavvolgente Recoil	
EQUIPAGGIAMENTO Equipment	Regolatore tensione Voltage regulator	AVR	AVR
	Grado di protezione IP Protection rating IP	IP23	IP23M
	V F T Voltmeter, Frequency, Time	Si Yes	Si Yes
	Dispositivo allarme olio Oil alarm device	Si Yes	Si Yes
	Pred. centralina automatica ATS ATS control panel	No	No
	Indicatore livello carburante Fuel level indicator	Si Yes	Si Yes
Interruttore magnetotermico differenziale Differential magnetothermal switch	No	Si Yes	